



MECANISMO DE SAÍDA AIR TOUCH ACIONAMENTO PNEUMÁTICO



CENSI IND. DE PRODUTOS HIDROSSANITÁRIOS LTDA.

Rua Bahia, 4253 - Salto Weissbach
CEP 89032-000 - Blumenau - SC
Indústria Brasileira - CNPJ: 02.308.456/0001-49
Fone: 47 3331 0500 | Fax: 47 3331 0501
sacc@censi.com.br www.censi.com.br

Instalação



- Solte a porca e a arruela de plástico.



- Insira a válvula de descarga com a vedação na parte interna do escoadouro da caixa, após ajustar o mecanismo no seu lugar correto, coloque a arruela e rosqueie a porca (não necessita ferramentas).



- Encaixe o vedante de borracha de forma que fique bem firme, lubrificando o mesmo com o sachê de silicone.
- Junte a caixa à bacia sanitária e fixe-a com os parafusos de fixação, verificando se estão bem apertados.

Regulagem do Nível da Água



- Regule o tubo telescópico de modo que o escoamento fique acima do nível da água em aproximadamente 25 a 35 mm.
- Regule a altura do tubo do escoamento de segurança (ladrão) desejável e prenda-o com a trava indicada na figura ao lado.

Instalação do Mecanismo Acionador

(Observe: O método de instalação da montagem superior e montagem frontal será da mesma maneira como a montagem lateral conforme figuras abaixo).



- Desparafuse a porca plástica do mecanismo acionador.



- Insira o mecanismo acionador no furo da tampa ou caixa, e prenda-o rosqueando a porca de fixação.



- Encaixe o mecanismo acionador ao sistema de cabo.



- Cuide para que o cabo não fique torto, pois pode prejudicar o funcionamento.